


# 600PLUS3T

Forno meccanico a convezione potenziato,  
capienza **3 teglie** o griglie **600 x 400 mm** o **GN 1/1** (cod. /code **BIGN1/165**)  
*Mechanical convection oven,  
suitable for 3 pans or grids 600 x 400 mm or GN 1/1 (cod. /code BIGN1/165)*


 PORTA A RIBALTA (standard)  
*FOLDING DOOR (standard)*

 PORTA A BANDIERA DX (opzionale)  
*RH HINGED DOOR (optional)*


 PORTA A BANDIERA SX (opzionale)  
*LH HINGED DOOR (optional)*



## FUNZIONI functions



CONVEZIONE  
*CONVECTION*



INVERSIONE MARCIA  
*REVERSE GEAR*



LUCE  
*LIGHT*

## OPTIONAL



H<sub>2</sub>O

▪ ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



GASTRONOMIA  
*GASTRONOMY*



PESCE  
*FISH*



CARNE  
*MEAT*



PASTICCERIA  
*BAKERY*



PANE  
*BREAD*



SNACK



PIZZA

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - <i>Version</i>	<b>Elettrico - Digitale - <i>Electric - Digital</i></b>
Capacità teglie - <i>Loading capacity</i>	<b>3 - 600x400 mm / 3 - GN 1/1 (Cod./Code BIGN1/165)</b>
Distanza fra teglie - <i>Distance between trays</i>	<b>105 mm</b>
Dimensioni camera (LxPxH) - <i>Oven chamber size (LxDxH)</i>	<b>650 x 478 x 350 mm</b>
Dimensioni esterne (LxPxH) - <i>External dimensions (LxDxH)</i>	<b>780 x 795 x 560 mm</b>
Potenza elettrica totale - <i>Total electrical power</i>	<b>3,66 Kw</b>
Voltaggio - <i>Voltage</i>	<b>220 - 240 V 1+N 50/60 Hz</b>
Assorbimento elettrico totale - <i>Total power consumption</i>	<b>15,9 A</b>
Dimensioni imballo (LxPxH) - <i>Package dimensions (LxDxH)</i>	<b>800 x 830 x 730 mm</b>
Peso netto - <i>Net weight</i>	<b>40 Kg</b>
Peso lordo con imballo - <i>Gross weight with package</i>	<b>55 Kg</b>

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
FEM03NEPSV-PLUS	PORTA A RIBALTA - <i>FOLDING DOOR</i>
FEM03NEPSDX-PLUS	PORTA A BANDIERA DX - <i>RIGHT HINGED DOOR</i>
FEM03NEPSSX-PLUS	PORTA A BANDIERA SX - <i>LEFT HINGED DOOR</i>
FEM03NEPSV-PLUS H2O	CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O - PORTA A RIBALTA / <i>WITH H<sub>2</sub>O INJECTION - FOLDING DOOR</i>
FEM03NEPSDX-PLUS H2O	CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O - PORTA A BANDIERA DX / <i>WITH H<sub>2</sub>O INJECTION - RIGHT HINGED DOOR</i>
FEM03NEPSSX-PLUS H2O	CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O - PORTA A BANDIERA SX / <i>WITH H<sub>2</sub>O INJECTION - LEFT HINGED DOOR</i>

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - *GRIDS AND PANS NOT INCLUDED*