P-AFE12BT-D-EK

Armadio congelatore bassa temperatura serie 1200E, porta EK, con gas R290, classe D

Tecnologia, design e produzione 'Made in Italy'
Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato
Angoli arrotondati interni
Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC pericolosi per l'ambiente
Porta reversibile con apposito kit
Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC
Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/180 H mm)
Predisposizione per illuminazione a led e serratura (opzionali)
Installazione facile ed immediata



3253,98 kWh/annum

Dotazione di serie:
Cremagliere
6 coppie di guide
6 griglie plastificate 530x550 mm
Fermo ventola
Resistenza bordo porta

P-AFE12BT-D-EK

Armadio congelatore bassa temperatura serie 1200E, porta EK, con gas R290, classe D

Temperatura di esercizio °C	-18/-22
Consumo energetico anno (AEC-kWh)	3253,98
Volume netto (lt)	769,56
Classe climatica - Norma di sicurezza IEC-EN 609335-2-89	5
Classe climatica - Condizioni di collaudo	4 (30°C - 55%)
Gas refrigerante	R290
GWP	3
Rumorosità LwA dB(A)	42
Refrigerazione	MONOBLOCCO-VENTILATA
Sbrinamento	AUTOMATICO A GAS CALDO
Evaporazione della condensa	AUTOMATICA
Tensione alimentazione (V)	230 1N
Frequenza alimentazione (Hz)	50
Potenza elettrica (W)	950
Corrente alimentazione (A)	4,5
Materiale	INOX 18/10
Spessore isolamento (mm)	60
Altezza piedini (mm)	DA 110 A 180
Griglie	6 DI SERIE
Dimensioni griglie (mm)	530x550
Dimensioni con imballo (mm) LxWxH	1450X760X2090
Dimensioni senza imballo (mm) LxWxH	1420x700x2030/2100
Peso lordo (kg)	175
Peso netto (kg)	142



Immagini e dimensioni indicative / Approximate pictures and size
I dati tecnici possono variare senza preavviso / Technical data may change without notice